



Maison de la Forêt et du Bois 20 rue François Villon – 25041 BESANÇON Cedex

> E-mail: contact@jura-superieur.fr Fax: 33 (0)3 81 51 97 90

www.jura-superieur.fr



Spécifications techniques



Les garanties d'une grande origine et d'une qualité reconnue...

Le climat, l'altitude et la géologie du massif du Jura favorisent la croissance de Sapin-Épicéa de très haute qualité.

Avec près de 900 000 m³ produits chaque année et grâce à une gestion mesurée de la forêt, le Jura est le premier producteur

de Sapin-Épicéa d'altitude de France.

Les scieries réunies dans le groupement Jura Supérieur opèrent une sélection rigoureuse des grumes.

Une homogénéité remarquable, un grain fin et régulier caractérisent les produits Jura Supérieur. Ils sont conformes au cahier des charges qui garantit:

- l'origine,
- les dimensions,
- le choix et les qualités,
- les procédures de contrôle, d'identification et de conditionnement.



Sciages de Sapin-Épicéa du Jura

- Bois de menuiserie
- Produits de couverture et lattes
- Débits de charpente et d'ossature (normes CE de C18 à C30)
- Débits d'emballage et de caisserie
- Bois de coffrage



- Traitement de préservation : classe 2 ou anti bleu
- Séchage
- Rabotage

- Traitement phytosanitaire
- Traitement autoclave
- Transport 1/2 camions groupés ou camions complets

> Dimensions

Sections normalisées

	Largeur												
	mm	27	38	63	75	100	150	160	175	200	225	250	305
=	14												
	18												
a T	27							•					
Épaisseur	32												
<u>a</u> ;	38												
ğ	50												
Ш	63												
	75												
	100												

- largeur 60 mm à 247 mm
- Débits sur liste

- Sciages grandes longueurs



Les scieries Jura Supérieur sont soumises à des procédures

Étiquette

Véritable marque déposée, Jura Supérieur identifie ses produits par : section, longueur, choix et nombre de pièces. L'étiquetage des paquets, parfaitement lisible,

est un signal fort dans les dépôts.

informative

strictement conformes au cahier des charges.

>Conditionnement

Cerclage aux 2 extrémités

n'altérant pas le bois

1m à 1,20m

de contrôle par prélèvement garantissant la livraison de lots

Débits coupés d'équerre,

même choix

même section, même longueur,

Lattage tous les 2 m

>Contrôle



Menuiserie, décoration Choix 0



Charpente choisie, bardage, plateaux Choix 1



Charpente Choix 2 C18 - C24



Ossature bois et structure Choix 2 C18 - C24



Couverture



Emballage industriel caisserie Coffrage





> Identification

	Largeur												
	mm	27	38	63	75	100	150	160	175	200	225	250	305
	14												
 	18												
a	27	•	•	•	•				•			•	
ŠŠ	32							•	•				
l :≝:	38		•	•			•	•	•	•	•	•	
Épaisseur	50				•	•	•			•			
Ή	63				•			•	•	•			
	75				•		•	•	•	•	•		
	100												

- Débits à fermettes (charpente industrielle), épaisseur 36 mm,
- Pièces de grosses sections
- Débits hors cœur